

UN MARIAGE PARFAIT DE FONCTIONNALITÉ ET DE TAILLE COMPACTE

Sharp présente son nouveau système multifonctions numérique de communication et de traitement de documents, FO2080, pour aider votre entreprise à garder son rythme de croisière. Fait pour la polyvalence, le FO2080 allie une fonctionnalité de télécopieur rapide avec toutes les fonctions commodes de copie numérique de haute qualité, d'impression en réseau et de numérisation couleur. Les fonctions de copie et d'impression offrent plein d'options avancées mais sont en même temps faciles à naviguer, accessibles à tout membre du groupe du travail. Et avec la longue histoire de fiabilité primée des produits Sharp, il va sans dire que le FO2080 est bien à la hauteur pour les milieux de travail affairés d'aujourd'hui.



Les caractéristiques innovatrices Sharp

- Fonction de **télécopie rapide Super G3** pour assurer un traitement rapide de tous vos travaux.
- Cadence robuste **de 20 ppm pour la copie et l'impression**, le tout dans un appareil compact de table.
- **Recto verso** automatique comme fonction standard pour tout travail de copie, d'impression et de numérisation PC.
- **Deux plateaux à papier comme équipement standard** permettant des formats ou des grammages de papier différents.
- **Changement automatique de plateau** qui change automatiquement le plateau d'alimentation actif en cas de panne de papier au cours d'un traitement.
- **Empilage décalé et tri électronique** comme options de finition commodes et rapides.
- **Numérisation PC pleine couleur** qui facilite l'envoi de documents numérisés à plusieurs destinations, configurable en fonction de types de fichiers spécifiques.
- **Fonction de transfert de données** pour transmettre les télécopies reçues à un télécopieur différent pour l'impression.



TÉLÉCOPIEUR D'ENTREPRISE RAPIDE ET EFFICACE

Le FO2080 rend tout faciles et rapides les communications commerciales quotidiennes. Les documents recto verso de jusqu'à 50 feuilles se saisissent facilement via le module d'alimentation à inverseur automatique, et la fonction incorporée de télécopieur Super G3 assure une transmission rapide de toutes les télécopies. Même la transmission à destinations multiples est tout aisée grâce à des fonctions avancées telles que composition en groupe, composition en chaîne et diffusion générale.

IMAGERIE NUMÉRIQUE

Avec Sharpdesk®, le logiciel innovateur de gestion de documents, une technologie propriétaire Sharp, tous les documents d'entreprise se rassemblent dans une seule interface, pour faciliter d'autant l'organisation, l'édit, la diffusion et l'archivage. Et la numérisation des documents se fait sans problème avec le gestionnaire de touches «Button Manager», un utilitaire incorporé qui aide à sélectionner les types de fichier (dont par exemple PDF, TIFF, Bitmap) et à gérer les destinations populaires pour la transmission de fichier. Ce logiciel permet également de transmettre les documents numériques directement vers un dossier du disque dur de votre ordinateur; le classement et l'archivage ne pourraient être plus faciles.

FONCTION DE COPIE COMMUNE ET FIABLE; SORTIES DE HAUTE QUALITÉ

Non seulement le Sharp FO2080 est-ce un télécopieur d'entreprise de premier ordre, ce modèle multifonctions est également une imprimante multitâche numérique faite pour traiter tous vos travaux quotidiens de copie et

d'impression. Son temps rapide de mise en marche, ses deux plateaux à papier et sa fonction de copie continue rationalisent les processus et vous permettent de numériser une seule fois pour imprimer jusqu'à 99 pages. Le Sharp FO2080 est conçu pour produire des documents nets et exacts, sans problèmes, et en moins de temps.

SYSTÈME ÉVOLUÉ DE TRAITEMENT DE PAPIER

Le Sharp FO2080 est équipé de deux plateaux à 250 feuilles, pouvant accepter des formats et des grammages variés, ainsi qu'un plateau de dérivation de 50 feuilles, pour une capacité totale de 550 feuilles. Ce modèle offre aussi des fonctions telles que tri électronique et empilage décalé, pour faciliter d'autant les tâches comme l'assemblage, la séparation de travaux et le tri.

UTILITAIRES SHARP CONVIVIAUX

Pour une gestion de périphérique comme on n'en a jamais eu, la page Web incorporée est un outil Sharp de gestion en ligne, facilement accessible via tout ordinateur branché sur le réseau local. La fenêtre d'état d'imprimante Sharp est un utilitaire ingénieux permettant de contrôler les documents pendant l'impression, vous signalant toute erreur éventuelle. Un autre outil intelligent est le manuel d'opérations en ligne, qui vous permet de naviguer toutes les informations techniques sur les fonctions de la machine ou de faire une recherche pour repérer les détails sur une caractéristique particulière.

FICHE TECHNIQUE : FO2080

Appareil principal

Modèle :	FO2080
Type :	Système multifonctions de communication et de traitement de documents
Fonctions standards :	Télécopie/Copie/Impression/Numérisation PC
Système de copie/sortie :	Laser, système de transfert électrostatique à sec
Système de fusion :	Cylindres thermiques
Système révélateur :	Brosse magnétique
Source de lumière :	Lampe fluorescente à cathode froide (CCD : 3 composantes; R, V, et B)
Alimentation :	120 V, 60 Hz, 8.0 A
Consommation :	Max. 1,0 kW ou moins
Poids :	Environ 50,6 lb (22,9 kg) ¹
Dimensions :	20,4" (L) x 17,6" (P) x 18,1" (H) 518 mm (L) x 445 mm (P) x 459 mm (H)
Exigences espace (plateaux prolongés) :	31,6" (L) x 17,6" (P) 802 mm (L) x 445 mm (D)
Conditions de fonctionnement :	Température : 50°F à 86°F (10°C à 30°C) Humidité : 20% à 85%
Systèmes d'exploitation acceptés :	CD-ROM : Windows® 2000/XP (32-bit)/Vista (32-bit) Via téléchargement : Windows XP (64-bit)/Vista (64-bit)
Utilitaires :	Gestion Web, installateur de logiciel incorporé, fenêtre d'état d'imprimante, manuel en ligne

Fiche technique : télécopieur

Ligne téléphonique applicable :	Réseau téléphonique public commuté (RTPC)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Modes de transmission :	Super G3, G3
Méthode de saisie :	Verre/CCD
Résolution de saisie :	8 x 3,85 lignes/mm (Standard) 8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin + demi-teinte) 8 x 15,4 lignes/mm (Super Fin, Super Fin + demi-teinte)
Cadence de transmission :	Super G3 (jusqu'à 33,6 kbps) ²
Délai de transmission :	Environ 2 secondes (mode Super G3/33,6 kbps, JBIG) Environ 6 secondes (G3 mode ECM/14,4 kbps, JBIG)
Format de papier :	8-1/2" x 11" (Lettre), 8-1/2" x 14" (Légal), ou A4
Largeur enregistrable :	8-1/2" Max. (sortie 8-1/2" x 14" g)
Format d'original :	Via module d'alimentation-inverseur : Maximum : Original recto : 8-1/2" x 19,7" Original recto verso : 8-1/2" x 14" Minimum : 8-1/2" x 5-1/2" Via le verre : Maximum : 8-1/2" x 14"
Largeur de numérisation :	8-1/2" Maximum
Transmission à demi-teinte :	256 niveaux
Réglage de contraste (exposition) :	Clair, moyen, foncé
Connexion de poste téléphonique supplémentaire :	Oui
Composition automatique :	100 numéros à composition rapide; total de 18 touches abrégées et de groupe; recomposition automatique
Composition en groupe/ Diffusion générale :	100 destinations/18 groupes
Transmission différée :	Oui

Alimentation automatique de documents :	Oui (50 pages)
Capacité de mémoire :	2 Mo
Mémoire de travaux :	Jusqu'à 50
Mode correction d'erreurs (ECM) :	Oui
Transmission recto verso :	Oui
Réception recto verso :	Oui
Importation/exportation de carnet d'adresses :	Oui

Fiche technique : copie

Type de photoconducteur :	Tambour OPC
Originaux :	Feuilles, documents reliés
Système d'alimentation d'originaux :	Module d'alimentation-inverseur 50 feuilles (RSPF)/verre
Alimentation RSPF :	Environ 14 originaux par minute (lettre/100%/recto), grammage d'original Bond 15 à 24 lb.
Système d'alimentation de papier :	Deux plateaux à papier : Capacité de 250 feuilles chacun Plateau de dérivation manuel : Capacité de 50 feuilles
Formats/grammages :	Cassettes à papier : Papier Bond standard ou recyclé 15-21 lb. Plateau de dérivation : Jusqu'à 50 feuilles; papier bond standard ou recyclé 15-34 lb.; cartes postales/enveloppes (#10 Monarch)/transparents/étiquettes en feuille
Format d'original :	Max. 8-1/2" x 14"
Format de copie :	Max. 8-1/2" x 14" Min. 3-1/2" x 5-1/2" Coupure d'image : Max. 11/64" (4 mm) (bords tête et queue) Max. 3/16" (4,5 mm) (total aux autres bords)
Cadence de copie :	20 ppm (8-1/2" x 11", copie recto à rapport de copie 100%)
Copie continue :	Max. 99 copies; compteur soustractif
Délai de tirage de première copie :	8,0 secondes ³
Temps de mise en marche :	Environ 0 sec. ⁴
Agrandissement/réduction :	Verre : Variable : 25% à 400% par incréments de 1% Zooms fixes : 25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%, 400% Module d'alimentation : Variable : 50% à 200% par incréments de 1% Mode zoom fixe : 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%
Système d'exposition :	Verre : Source optique mobile, fente (cylindre stationnaire) à fonction d'exposition automatique Module d'alimentation : Original mobile
Modes d'exposition :	AUTO/TEXTE/PHOTO
Exposition automatique :	600 x 300 ppp (5 étapes manuelles (TEXTE/PHOTO))
Résolution :	Saisie : 600 x 300 ppp; Sortie : 600 x 600 ppp (mode AUTO/TEXTE) Saisie : 600 x 600 ppp; Sortie : 600 x 600 ppp (mode PHOTO)
Gradation :	256 nuances (8 bits)
Capacité de plateau de sortie :	200 feuilles (face imprimée vers le dessous)
Empilage décalé :	Module standard de décalage (piles décalées de 1 pouce les unes des autres dans le plateau de sortie)
Fonctions de copie :	Copie recto verso, empilage décalé, tri électronique, changement automatique de plateau, copie 2-en-1, zoom, déplacement de marge, réglage variable de mémoire, et mise hors tension automatique

Fiche technique : impression en réseau

Cadence de sortie :	Jusqu'à 20 ppm
Résolution :	600 x 600 ppp
Types de port :	Ethernet; USB 2.0
Interface :	Interface réseau 10BASE-T USB 2.0 (compatibilité interface pleine vitesse/rapide)
Émulation :	SPLC (langage d'imprimante Sharp à compression JBIG)
Protocoles de réseau :	TCP/IP (IPv4)
Protocoles d'impression :	LPR, USB 2.0 (rapide)
Mémoire :	Environ 30 Mo
Format de sortie :	8-1/2" x 14" à 3,87" x 5,83"
Fonctions d'impression :	Recto verso, empilage décalé, fenêtre d'état d'imprimante, 2 poses/4 poses, redimensionnement à la page, filigrane
Système minime requis :	Interface Ethernet ou port USB et unité cédrom; Windows 2000, XP, Vista
Logiciel d'impression :	Pilote d'imprimante, fenêtre d'état d'imprimante
Multicopie d'après mémoire :	Oui

Fiche technique : numérisation PC

Type :	Lecteur optique à plat; numérisation PC pleine couleur/monochrome
Méthode de saisie :	Verre/module d'alimentation-inverseur
Résolution :	De base : 600 ppp x 1200 ppp (optique) Gamme de réglages : 50 ppp – 9600 ppp (maximum interpolé)
Type d'original :	Feuilles/livres jusqu'à 8-1/2" x 14"
Zone de saisie effective :	8-1/2" (216 mm) (longueur) x 14" (356 mm) (largeur)
Cadence de saisie :	2.88 msec/ligne
Données de saisie :	1 bit ou 12 bit
Profondeur de bits :	24 bits couleur
Données de sortie :	R.V.B. 1 ou 8 bits / pixel / A/D 16 bit
Couleurs de saisie :	Noir et blanc 2 valeurs, échelle de gris, pleine couleur
Protocole :	TWAIN, WIA (Windows XP/Vista seulement), STI
Interface :	USB 2.0 (compatibilité avec interface rapide)
Détouré :	Oui
Zone vide :	Aucune
Logiciel de scanner :	Logiciel Sharpdesk® de gestion de documents pour ordinateur de bureau, avec application de gestionnaire de touches «Button Manager» pour gérer les destinations de numérisation et pour la ROC (reconnaissance optique de caractères)
Destinations de numérisation PC :	5 destinations préréglées, à configurer via le gestionnaire de touches Button Manager
Formats de fichier :	BMP/JPEG/TIFF/PDF
Fonctions de numérisation :	Numériser vers Sharpdesk, numériser vers courriel, numériser vers télécopieur, numériser vers ROC, numériser vers Microsoft® Word (ou autre application), numériser vers fichier

Accessoires en option et fournitures

AR208ABD :	Meuble de luxe (à porte et à roulettes à verrouillage)
FOSSND :	Toner ⁵ (rendement : environ 6 000 feuilles format lettre, couverture de 5% de la page)
FOSSDR :	Cartouche tambour ⁵ (rendement : environ 18 000 pages)

¹ Sans compter le toner et la cartouche tambour.

² Tableau d'évaluation ITU-T #1 à résolution standard.

Le temps de transmission réel variera en fonction de l'état de la ligne.

³ «CHECK RSPF OPEN» réglé sur OFF (papier : 8-1/2" x 11", mode d'exposition : AUTO, rapport de copie : 100%).

⁴ Le temps de mise en marche variera en fonction des conditions opérationnelles et les conditions ambiantes, dont température.

⁵ Toner de départ et cartouche tambour pleine durée de vie inclus dans l'emballage FO2080.

My Sharp™ n'est pas disponible au moment de la mise en marché.



SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE

335, rue Britannia Est, Mississauga, Ontario L4Z 1W9
(905) 890-2100 • www.sharp.ca
©2009 Sharp Electronics of Canada Ltd.
Imprimé au Canada. M6443

SHARP

La conception et la fiche technique sont sous réserve de changement sans préavis. Sharp, My Sharp, Sharpdesk et toutes les marques connexes sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sharp Corporation et/ou de ses filiales. Microsoft Word, Windows et Windows Vista sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.